

# Automatický navíjací bubon D312516/ SLA-8-9

Informačná karta produktu



Technické dáta	D312516
Číslo základného zariadenia	T480014
Max.prevádzkový tlak	15 bar pri 20°C
Dĺžka hadice	9 m
Dĺžka prívodnej hadice	2 m
hadica: Ø-vonkajší	12 mm
Hadica: Ø-vnútorý	8 mm
Rozsah teploty	-5°C - +40°C
Rozmery (šxhxv)	380x102x285 mm
Váha	5,0 kg

## Popis produktu

### Vlastnosti

### Efektívna práca s navíjacími bubnami Schneider airsystems

- Kompletne vybavené a ihneď pripravené k pripojeniu: navíjacie bubny s rýchlospojkou a 2m-pripájacou hadicou so vsuvkou
- Oderuzvzdorná a robustná kovová skriňa je odolná voči nečistotám a chráni hadicu pred vonkajšími vplyvmi
- Obzvlášť oderuzvzdorná a elastická tlakovo-vzduchová polyuretánová hadica s textilnou vložkou
- Jednoduché a ľubovoľné umiestnenie hadicovej brzdy
- EG-Konformita podľa 2006/42/EG, DIN EN ISO 12100-1 a DIN EN ISO 12100-2

# Automatický navíjací bubon D312516/ SLA-8-9

Informačná karta produktu



## Kompletne vybavený a ihned' pripojiteľný

Navíjací bubon s rýchlospojkou a 2m pripojiteľnou hadicou so vsuvkou

### Neunavujúca práca

vďaka sériovej hadicovej brzde, s aretáciou každých 10-30 cm a výkyvným strmeňom (190°)

### Mnohostranné využitie

vďaka jednoduchej montáži na stenu a strop



### žiadne dodatočné pracovné náklady

Ochranné igelitové puzdro chráni pred poškrábaním povrchu

### Vysoká flexibilita

Pri inštalácii a práci prostredníctvom dlhej pripájacej hadice (2m)

### Dlhá životnosť

vďaka oderuvzdornej a elastickej tlakovovzduchovej hadici s pružinou s ochranou pružinou

## Iné

Obsah dodávky

Verzia v kartóne s prídržným strmeňom, rýchlospojkou a návodom na obsluhu

Záruka

2 roky