

Automatický navíjací bubon D312517/ SLA-8-15

Informačná karta produktu



Technické dáta	D312517
Číslo základného zariadenia	T480015
Max.prevádzkový tlak	15 bar pri 20°C
Dĺžka hadice	15 m
Dĺžka prívodnej hadice	2 m
hadica: Ø-vonkajší	12 mm
Hadica: Ø-vnútorný	8 mm
Rozsah teploty	-5°C - +40°C
Rozmery (šxhxv)	420x115x325 mm
Váha	6,0 kg

Popis produktu

Vlastnosti

Efektívna práca s navíjacími bubnami Schneider airsystems

- Kompletne vybavené a ihneď pripravené k pripojeniu: navíjacie bubny s rýchlospojkou a 2m-pripájacou hadicou so vsuvkou
- Oderuzvzdorná a robustná kovová skriňa je odolná voči nečistotám a chráni hadicu pred vonkajšími vplyvmi
- Obzvlášť oderuzvzdorná a elastická tlakovo-vzduchová polyuretánová hadica s textilnou vložkou
- Jednoduché a ľubovoľné umiestnenie hadicovej brzdy
- EG-Konformita podľa 2006/42/EG, DIN EN ISO 12100-1 a DIN EN ISO 12100-2

Automatický navíjací bubon D312517/ SLA-8-15

Informačná karta produktu



Kompletne vybavený a ihned' pripojiteľný

Navíjací bubon s rýchlospojkou a 2m pripojiteľnou hadicou so vsuvkou

Neunavujúca práca

vďaka sériovej hadicovej brzde, s aretáciou každých 10-30 cm a výkyvným strmeňom (190°)

Mnohostranné využitie

vďaka jednoduchej montáži na stenu a strop



žiadne dodatočné pracovné náklady

Ochranné igelitové puzdro chráni pred poškrábaním povrchu

Vysoká flexibilita

Pri inštalácii a práci prostredníctvom dlhej pripájacej hadice (2m)

Dlhá životnosť

vďaka oderuvzdornej a elastickej tlakovovzduchovej hadici s pružinou s ochrannou pružinou

Iné

Obsah dodávky

Verzia v kartóne s prídržným strmeňom, rýchlospojkou a návodom na obsluhu

Záruka

2 roky