

# UNM STS 1250-10-500 XDK H853010

Informačná karta produktu



Technické dáta	H853010
Sací výkon	1250 l/min
Plniaci výkon	980 l/min
Zapínací/vypínací tlak	8/10 bar
valec/stupne	2/2
Vzdušník	500 l
Napätie	400 Volt/50 Hz
Výkon motora	7,5 kW
Otáčky	1240 min <sup>-1</sup>
Hlučnosť	84 dB(A)
Rozmery(šxhxv)	1145 x 850 x 2020mm
Vývod vzduchu	¾"
Stav	21.02.2011 / afal

## Popis produktu

- Stacionárny piestový kompresor
- Kompresor pre prácu do 10 barov
- Tichý klinovým remeňom poháňaný 2 valcový agregát s dvojstupňovou kompresiou
- Vhodné pre rôzne práce v profesionálnej oblasti
- Využitie:  
Rozšírenie tlakovo-vzduchových zariadení
- Najvyššia kvalita zabudovaných komponentov
- s vysokovýkonnou kondenzačnou sušičkou

# UNM STS 1250-10-500 XDK H853010

Informačná karta produktu



## Tichý chod a perfektné chladenie

Vďaka novému, klinovým remeňom poháňanému kompresorovému agregátu s optimálnym prúdením chladeného vzduchu a zlepšenému dodaciemu výkonu

## Nízka hlučnosť

Nižšia hlučnosť vďaka novému agregátu

## Kompresor s malými otáčkami

Znížené vibrácie a tým nižšie zaťaženie konštrukčných častí

## Dlhá životnosť

Poskytovaná 15 ročná záruka proti korózii vzdušníka

## Šetrí miesto

Zaberá malú plochu, vďaka optimálnemu usporiadaniu komponentov

## Namontovaná kondenzačná sušička

Pre lepšiu kvalitu stlačeného vzduchu a pracovné výsledky

## Stabilné uloženie

Sériovo dodávané gumené podložky

## Iné

Kompletné vybavenie

Tlakový spínač, odľahčenie rozbehu, ochrana motora, manometer vzdušníka, bezpečnostný a spätný ventil

Obsah dodávky

Návod na obsluhu

Záruka

- 24 mesiacov pri výlučne privátnej spotrebe